

Vijačno sidro TERMOZ SV II ECOTWIST 30-60 ETA 12/0208 100kos/karton 45kart/pal

Artikel	Opis / Celotna dolžina v mm	Disk-Ø	Šveder-Ø	Min. globina vrtanja	Dolžina stebila v vrtini	Maksimalna debelina izolacije	Karton / paleta	Kosov /kart.	Enota
Z530353	Termoz SV II ECOTWIST 0-10	66 mm	8 mm	55 mm	45 mm	100-400 mm	45	100	KAR
Z530354	Termoz SV II ECOTWIST 10-30	66 mm	8 mm	75 mm	65 mm	100-400 mm	45	100	KAR
Z530355	Termoz SV II ECOTWIST 30-60	66 mm	8 mm	105 mm	95 mm	100-400 mm	45	100	KAR

Inovativno globinsko pogrezljivo fasadno sidro za vse toplotno izolacijske fasade in za vse kategorije podlage. Priloženo izvedenskomnenje v skladu z ÖNORM 6124. Optimalna geometrija vijaka ki omogoča hitro in brezhibno zarezovanje vijačnega obroča v toplotnoizolacijski material. Inovativni samorezalni obroč se ne zlomi niti pri poševnem vrtanju sidrnega vložka v podlago. Po vgrezu vijačnega obroča v izolacijo odprtino zapolnimo s Poliuretansko peno PU ali s čepom iz istega materiala kot je izolacija. Enofasadno sidro za vse debeline izolacijskih plošč od 100 - 400 mm. Globina sidranja se enostavno nastavi na setu orodja zapritrjevanje SV II ECOTWIST sider. Montažno orodje je robustno, enostavno za uporabo in omogoča zelo hitro napredovanje del.Preizkušeno po ETA 12/0208 A, B, C, D, E. Kategorija uporabe ÖNORM A, B, C, D, E.Upoštevana je toleranca pri nenosilnih podlagah in slojih kot so stari omet, lepilo, opláščeni beton, itd. in zajeta v tabeli znanajmanjše globine sidranja.

Art nr	Opis	Enota
Z530355		KAR

Locations contact

Maribor

Miklavška cesta 71
2311 Spodnje Hoče

Telefon: +386 2 613 0000

Laibach

Cvetkova ulica 1
1000 Ljubljana-Rudnik

Telefon: +386 1 520 00 10