

Schraubdübel TERMOZ CSII8/355mm 100Stk/Kart 36Kart/Pal

Artikel	Opis / Celotna dolžina v mm	Disk-Ø	Sveder-Ø	Min. globina vrtanja	Min. globina sidranja	Največja uporabna dolžina	Karton / paleta	Kosov / kart.	Enota
Z564146	Termoz CSII8 / 95	60 mm	8 mm	40 / 50° mm	25 mm	70 mm	54	100	KAR
Z564147	Termoz CSII8 / 115	60 mm	8 mm	40 / 50° mm	25 mm	90 mm	54	100	KAR
Z559107	Termoz CSII8 / 135	60 mm	8 mm	40 / 50° mm	25 mm	110 mm	54	100	KAR
Z559108	Termoz CSII8 / 155	60 mm	8 mm	40 / 50° mm	25 mm	130 mm	45	100	KAR
Z559109	Termoz CSII8 / 175	60 mm	8 mm	40 / 50° mm	25 mm	150 mm	45	100	KAR
Z559110	Termoz CSII8 / 195	60 mm	8 mm	40 / 50° mm	25 mm	170 mm	45	100	KAR
Z559111	Termoz CSII8 / 215	60 mm	8 mm	40 / 50° mm	25 mm	190 mm	45	100	KAR
Z559112	Termoz CSII8 / 235	60 mm	8 mm	40 / 50° mm	25 mm	210 mm	45	100	KAR
Z559113	Termoz CSII8 / 255	60 mm	8 mm	40 / 50° mm	25 mm	230 mm	18	100	KAR
Z564148	Termoz CSII8 / 275	60 mm	8 mm	40 / 50° mm	25 mm	250 mm	36	100	KAR
Z564149	Termoz CSII8 / 295	60 mm	8 mm	40 / 50° mm	25 mm	270 mm	36	100	KAR
Z564150	Termoz CSII8 / 315	60 mm	8 mm	40 / 50° mm	25 mm	290 mm	36	100	KAR
Z564151	Termoz CSII8 / 335	60 mm	8 mm	40 / 50° mm	25 mm	310 mm	36	100	KAR
Z564152	Termoz CSII8 / 355	60 mm	8 mm	40 / 50° mm	25 mm	330 mm	36	100	KAR
Z564153	Termoz CSII8 / 375	60 mm	8 mm	40 / 50° mm	25 mm	350 mm	24	100	KAR

* S priporočilom (vgrajenim) močnikom

Der wirtschaftliche Schraubdübel für alle Dämmstoffarten und für alle Nutzungskategorien. Schnelles, einfaches Setzen mit einem handelsüblichen Bohrerhammer oder Akkuschrauber. Die spezielle Compound-Schraube ermöglicht die thermische Trennung zwischen Stahl und Kunststoff. Montageart Versenkt: Mit dem Setzwerkzeug CS wird der Dübel während der Montage versenkt. Mit dem Setzwerkzeug wird der Dübel optimal versenkt, wodurch eine gleichmäßige Putzschicht ohne Dübelabzeichnung entsteht. Montageart oberflächenbündig: Die Montage erfolgt mit einem Standard T30 Bit oder mit dem Setzwerkzeug CS. Die Compound-Schraube wird bündig eingeschraubt bis der Teller optimal an der Dämmplatte anliegt. Durch die spezielle Spreizzone der Dübelhülse ist der TERMOZ CSII der erste Dämmstoffdübel mit einer Zulassung für hammergebohrte Bohrlöcher in Hochlochziegeln. Geprüft nach ETA-14/0372 für A, B, C, D, E. Nutzungskategorie ÖNORM A, B, C, D, E.

Art nr	Opis	Enota
Z564152		KAR

Locations contact

Maribor

Miklavška cesta 71
2311 Spodnje Hoče

Telefon: +386 2 613 0000

Laibach

Cvetkova ulica 1
1000 Ljubljana-Rudnik

Telefon: +386 1 520 00 10