
=§= Rostlöser u. Grundierung BRUNOX® Epoxy® Bulk 25ml, 12Flaschen/Kart, 192Kart/Pal



Rostsanierer und Grundierer mit Epoxyharz für die Anwendung mit Pinsel, Roller und zum Tauchen oder für industrielle Anwendung auch zum Sprühen mit Spritzpistole oder Airless-Verfahren. Der Rost wird neutralisiert. BRUNOX® bildet mit Eisen und Rost einen metallorganischen Eisenkomplex. Diese sich bildende schwarze, sehr kompakte und widerstandsfähige Schutzschicht gewährt einen langfristigen Korrosionsschutz und ist, dank der Anreicherung mit Epoxy-Harz, gleichzeitig eine Grundierung.

Anwendungsbereich: überall wo Rost an Eisen und Stahl anfällt - Außen und Innen. Nicht geeignet für die Unterwasser-Anwendung.

Anwendung im Freien: gute, stabile Witterungsverhältnisse abwarten. Während der Anwendung und der Trocknungsphase dürfen kein Tau und keine Niederschläge auf die BRUNOX® Epoxy-Schicht kommen.

Anwendung im Innenbereich: für gute Belüftung sorgen!

Anwendungstemperatur: Idealtemperatur ist Raumtemperatur 20 °C. Nicht unter 10 °C verwenden. Technische Daten: - empfohlene Trockenschichtdicke: min. 40- 50 µm (2 Anstriche), - Verbrauch: ca. 60 g/m² pro Anstrich, 15 m²/Liter bei einem Anstrich, - pH-Wert: 4 - 4,5, - Verdünnen: max. 8 % Aceton.

PRODUCT INFO

Art nr	Opis	Enota
ZBR0025EP		FL

Locations contact

Maribor

Miklavška cesta 71
2311 Spodnje Hoče

Telefon: +386 2 613 0000

Laibach

Cvetkova ulica 1
1000 Ljubljana-Rudnik

Telefon: +386 1 520 00 10