

=ξ= Pištolska pena za tesnjenje fug LO-FLEX 1K 750ml 12kos/kart 56kart/pal



Pištolska pena za tesnjenje fug LORENCIC LO-FLEX 1K Tesnilna pena za pištole LO-FLEX 1K, je eno-komponentna fasadna tesnilna pena, s posebno visoko elastičnostjo in preizkušena na tesnost, pred močnim dežjem. Področja uporabe: spoji na toplotno izolacijskih fasadah, strešna okna, predelne stene, montažne stene, lesene konstrukcije, rolete, klimatske in prezračevalne konstrukcije. Od Pena za tesnjenje fug je priporočljiva za širino reže- fuge od 8 do 20 mm. Tesnost proti dežju je pri globini spoja 15-39 mm do 450 Pa, od globine spoja 40 mm pa do 600 Pa. UV stabilnost je približno 10-krat višja kot pri običajnih PU penah, spoji so lahko približno 2 meseca, neobdelani - na prostem. Tehnični podatki: - požarni razred E po EN 13501-1 (ustreza B 2 po DIN 4102), - izdatnost doze 750 ml: cca 35 litrov, - zelo visoka elastičnost, - visoka raztezna in kompresijska zmogljivost +/- 15 % po EN 17333-4, - testirana difuzija vodne pare $\mu = 12,4$ po EN 12572, - neprepustnost proti dežju po EN 1027: 450 Pa z globino spoja 15-39 mm, 600 Pa pri globini spoja od 40 mm, - temperatura obdelave: +5 °C do +35 °C, - čas tvorbe kože po približno 6 - 8 minutah, - se lahko reže po približno 15 - 20 minutah, - barva pene: rdečkasta, - toplotna prevodnost po EN 12667: pribl. 0,035 W/mK, - gostota 15 - 20 kg/m³ - brez podnebju škodljivih plinov (brez CFC, HCFC, HFC).

PRODUCT INFO

Art nr	Opis	Enota
ZKR28GLO	Pištolska pena za tesnjenje fug LORENCIC LO-FLEX 1K	KOM

Locations contact

Maribor

Miklavška cesta 71
2311 Spodnje Hoče

Telefon: +386 2 613 0000

Laibach

Cvetkova ulica 1
1000 Ljubljana-Rudnik

Telefon: +386 1 520 00 10