

Komprimiran tesnilni trak 10mm širina fuge 1-4mm 13,0m/rola 600Pascal BG1 črne barve P30



LORENCIC BG1 „premium“ je PUR tesnilni trak impregniran s polimerno disperzijo. Narejen posebej za zanesljivo tesnjenje za visokogradnjo in fasade do višine 100 m - DIN 18055. Je preizkušan na kvaliteto BG 1 in BG R in kot tesnilni trak izpolnjuje vse zahteve po DIN 18542 izdaja 2020. Zraven tesnosti proti močnemu dežju preko 600 Pa (odgovarja jakosti vetra 11) poseduje komprimiran trak LORENCIC BG1 „premium“ tudi odlično zvočno in toplotno izolativnost. Spektrum uporabe vsebuje tudi tesnjenje fug (tudi premičnih fug), pri gotovih betonskih elementih, slepih okvirjih, zidanih stenah, strešnih oknih, okenskih policah itd. Prednosti produkta: ustreza zahtevam po DIN 18542 BG 1, tesnjenje proti vetru, prahu, obrizgu vode, močnem dežju. Trak je parodifuzijsko odprt, dobro lepljiv pri montaži, trajno elastičen, ima sposobnost prejemanja trajnih premikov, zvočno in toplotnoizolativen, prebarvljiv z večino disperzijskih barv, uporaben pri vseh gradbenih področjih in tipih objektov.

Art nr	Opis	Enota
Z1014600		ROL

Locations contact

Maribor

Miklavška cesta 71
2311 Spodnje Hoče

Telefon: +386 2 613 0000

Laibach

Cvetkova ulica 1
1000 Ljubljana-Rudnik

Telefon: +386 1 520 00 10