

Betonit-dilatacijski tesnilni trak BENTOSWELL zelen 20x25mm 5m/rola 6rol/kart 54kart/pal



Hidrofilni, nabrekajoči tesnilni trak za betonske fuge iz visokokakovostnega natrijevega bentonita in butilnega kavčuka za preventivno tesnjenje gradbenih fug in kot sistemska komponenta za bentonitne podloge. BENTOSWELL ostane dimenzijsko stabilen po treh mokrih in suhih ciklih (certificirano po MFPA). Vendar pa pride do nekaj izpiranja. Prednost tega pojava je, da zapolni praznine in razpoke v betonu. BENTOSWELL ima dobro odpornost na širok spekter kemikalij. Material: natrijev bentonit, butilni kavčuk. Brez PVC, CFC-jev in HFC-jev. Brez snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost, v skladu s seznamom kandidatnih snovi ECHA (uredba REACH). Tehnični podatki: - Volumenska ekspanzija v deževnici / v betonski vodi: 250 % / 150 %, - Gostota: 1,45 g/m³, - Nabrekanje v vgrajenem stanju: približno 32 kN/m (MFPA Leipzig), - Odpornost na hidrostatični tlak: preizkušeno do 5 barov (MFPA Leipzig), - Polmer upogibanja na vogalih: 50 mm, - Temperatura uporabe: 0 / +50 °C, - Delovna temperatura: -50 / +70 °C.

Art nr	Opis	Enota
ZBS20250508		ROL

Locations contact

Maribor

Miklavška cesta 71
2311 Spodnje Hoče

Telefon: +386 2 613 0000

Laibach

Cvetkova ulica 1
1000 Ljubljana-Rudnik

Telefon: +386 1 520 00 10