

Vijačno sidro EJOT® ejotherm® STR U 2G, 295mm, ETZ ETA-04/0023, 100kosov/karton

Artikel	Opis / Celotna dolžina v mm	Disk-Ø	Sveder-Ø	Min. globina vrtanja	Min. globina sidranja	Odb. izolacije Novogr. ¹⁾ / Šana. ²⁾	Karton / paleta	Kosov /šart.	Enota
Z871915400	ejotherm STR U 2G / 115 mm	60 mm	8 mm	50 mm	25 mm	80 / 60 mm ³⁾	50	100	KAR
Z8719135400	ejotherm STR U 2G / 135 mm	60 mm	8 mm	50 mm	25 mm	100 / 80 mm	40	100	KAR
Z8719155400	ejotherm STR U 2G / 155 mm	60 mm	8 mm	50 mm	25 mm	120 / 100 mm	40	100	KAR
Z8719175400	ejotherm STR U 2G / 175 mm	60 mm	8 mm	50 mm	25 mm	140 / 120 mm	30	100	KAR
Z8719195400	ejotherm STR U 2G / 195 mm	60 mm	8 mm	50 mm	25 mm	160 / 140 mm	30	100	KAR
Z8719215400	ejotherm STR U 2G / 215 mm	60 mm	8 mm	50 mm	25 mm	180 / 160 mm	30	100	KAR
Z8719235400	ejotherm STR U 2G / 235 mm	60 mm	8 mm	50 mm	25 mm	200 / 180 mm	20	100	KAR
Z8719255400	ejotherm STR U 2G / 255 mm	60 mm	8 mm	50 mm	25 mm	220 / 200 mm	20	100	KAR
Z8719275400	ejotherm STR U 2G / 275 mm	60 mm	8 mm	50 mm	25 mm	240 / 220 mm	20	100	KAR
Z8719295400	ejotherm STR U 2G / 295 mm	60 mm	8 mm	50 mm	25 mm	260 / 240 mm	20	100	KAR
Z8719315400	ejotherm STR U 2G / 315 mm	60 mm	8 mm	50 mm	25 mm	280 / 260 mm	20	100	KAR
Z8719335400	ejotherm STR U 2G / 335 mm	60 mm	8 mm	50 mm	25 mm	300 / 280 mm	20	100	KAR
Z8719355400	ejotherm STR U 2G / 355 mm	60 mm	8 mm	50 mm	25 mm	320 / 300 mm	16	100	KAR
Z8719375400	ejotherm STR U 2G / 375 mm	60 mm	8 mm	50 mm	25 mm	340 / 320 mm	16	100	KAR
Z8719395400	ejotherm STR U 2G / 395 mm	60 mm	8 mm	50 mm	25 mm	360 / 340 mm	16	100	KAR
Z8719415400	ejotherm STR U 2G / 415 mm	60 mm	8 mm	50 mm	25 mm	380 / 360 mm	16	100	KAR
Z8719435400	ejotherm STR U 2G / 435 mm	60 mm	8 mm	50 mm	25 mm	400 / 380 mm	16	100	KAR
Z8719455400	ejotherm STR U 2G / 455 mm	60 mm	8 mm	50 mm	25 mm	420 / 400 mm	16	100	KAR

¹⁾ 10 mm debelina lepila

²⁾ 10 mm debelina lepila in 20 mm stari omet

³⁾ montirati samo na površino

Univerzalno pritrdilno sidro za beton, polne in luknjaste opečne zidake in porobeton, z galvansko pocinkanim vijačnim vijakom. Predmontirano skupaj s vložkom. Uporaba: za poglobljeno montažo po EJOT® STR principu, za EPS in MW izolacijske plošče. Vložek sepoglobi v izolacijo in začepi s ejotherm® STR-rondelo. Uporabiti STR-tool 2G orodje za pritrditev in ejotherm® STR-rondelo zazapolnitev izolacije. Možna tudi pritrditev brez poglobljanja, na površini izolacije. Vložek lahko kombiniramo s dodatnim obročem SBL 140 plus, VT 90 in VT2G. Globina sidranja 25mm, kategorija uporabe: A,B,C,D. Pri porobetonu, kategorija E (ytong, siporeks), globina sidranja 65mm. Atest: ETA 04/0023- Z-21.2.1769.

Art nr	Opis	Enota
Z8719295400		KAR

Locations contact

Maribor

Miklavška cesta 71
2311 Spodnje Hoče

Telefon: +386 2 613 0000

Laibach

Cvetkova ulica 1
1000 Ljubljana-Rudnik

Telefon: +386 1 520 00 10