

Diesel-Stromaggregat PRAMAC GBW22Y STAGE V, 18,35kVA/400-230V



Schallgeschützte Stromerzeuger für die Notstromversorgung von kleineren Gebäuden und industriellen Anwendungen. Ausgestattet mit einem bewährten Diesel Motor, hochwertigen Industriekomponenten und Anzeigen für die wichtigsten Parameter. Stationär und mobileinsetzbar. Ausstattung: - Schalldämmhaube zum Klappen, - AVR-Regelung, - Kranöse, - Ölablassschlauch, - offener Grundrahmen, ohne Ölauffangwanne, - MCP Schlüsselstart. Diesel-Stromaggregat PRAMAC GBW22Y STAGE V 230/400 V AVR

Technische Daten: - Spannung: 230 V und 400 V: - Leistung Primär/PRP 400 V: 14,68 kW / 18,35 kVA, - Leistung Max/LTP 400 V: 15,47 kW / 19,34 kVA, - Motor: YANMAR Typ 4TNV88-BIPGE (STAGE V) - Elektrostart, - Tankinhalt/Verbrauch: 51 l / 3,87 l/h bei 75 % Last = Laufzeit ca. 13,18 h, - Steckdosen: 1 x Schuko 230 V 16 A und 2 x 2P+T CEE 230 V 16 A und 1 x 3P+N+T CEE 400 V 32 A und 1 x 3P+N+T CEE 400 V 16 A, - Abmessungen: 1645x870x1072 mm, - Gewicht: 510 kg.

Art nr	Opis	Enota
ZGBW22Y-1	Diesel-Stromaggregat PRAMAC GBW22Y STAGE V 230/400 V AVR	KOM

Locations contact

Maribor

Miklavška cesta 71
2311 Spodnje Hoče

Telefon: +386 2 613 0000

Laibach

Cvetkova ulica 1
1000 Ljubljana-Rudnik

Telefon: +386 1 520 00 10