



LORENCIC

Mörtelschlauch 40 bar weiß

VERWENDUNG:

Spezialschlauch, geeignet zur Förderung von Estrich, Mörtel, Gips und Beton.

- mit weißem Gummi, dadurch kein Abfärben an Wänden im Innen- oder Außenbereich

TECHNISCHE DATEN:
(in Kurzform)

Artikel Nr.	Z31250LOW
Abmessungen, innen x außen:	51 x 68 mm
Länge:	40 lfm
Norm:	Abriebsverlust der Seele nach ISO 4649: 70 +/- 5 mm ³
Seele:	SBR/NR-Gummi, schwarz, glatt, antistatisch und abriebsbeständig
Einlage:	hochfestes synthetisches Cordgewebe und KU-Litze
Decke:	SBR/NR-Gummi, weiß, glatt (stoffgemustert), antistatisch und abriebbeständig
Betriebsdruck:	40 bar
Platzdruck:	120 bar
Temperaturbereich:	-40 °C bis +70 °C

ALLGEMEINE HINWEISE:

Dieses Merkblatt ersetzt alle früheren technischen Informationen über das Produkt. Diese gelten somit nicht mehr. Die Angaben sind nach dem neuesten Stand der Anwendungstechnik zusammengestellt. Bitte beachten Sie jedoch, dass je nach Zustand des Bauobjekts Abweichungen von der im Merkblatt vorgeschlagenen Arbeitsweise erforderlich werden können.

Sofern einzelvertraglich nichts anders vereinbart ist, sind alle im Merkblatt enthaltenen Informationen unverbindlich und stellen damit keine vereinbarte Produktbeschaffenheit dar. Änderungen der in diesem Merkblatt enthaltenen Informationen behalten wir uns jederzeit vor. Wir empfehlen Ihnen, sich über etwaige Änderungen auf unserer Webseite www.lorencic.com zu informieren.