

Dehnfuge für WDVS II gerade (E-Form) mit Gewebe



Artikel-Nr.:	Z4044X
Produktausstattung:	Dehnfugenprofil mit co-extrudierter Dichtschlaufe mit Überstand und verschweißtem VWS Gewebe.
Beschreibung:	Kunststoffprofil zur Ausbildung von lotgerechten Dehnfugen mit sauberem Putzabschluss.
Produkteigenschaften:	• Für alle gängigen WDV-Systeme geeignet • Rationelle Ausführung in einem Arbeitsgang • Auf Anfrage auch verklebte Eckstücke erhältlich Für alle Dämmstärken geeignet • Keine zusätzliche Verfugung erforderlich

Materialdaten

Stablänge:	2,5 m
Gewebetyp:	weiß neutral, 145 g, 10 cm
Gewebebefestigung:	verschweißt
Gewebeüberstand:	50 mm
Verpackungseinheit:	25 Stk./Karton
Verpackungsinhalt:	62,5 lfm/Karton
Verpackungseinheit Palette:	20 Karton/Palette
Inhalt/Palette:	1.250 lfm/Palette
Material Profil:	Polyvinylchlorid (PVC)
Material Dichtschlaufe:	Flammhemmendes weich Polyvinylchlorid (weich PVC)
Dichtschlaufe Überstand:	50 mm
Farbe Dichtschlaufe:	weiß
Breite Dichtschlaufe:	62 mm

Technisches Datenblatt



Stand: 06-2020

Wichtige Hinweise:

Das Dehnfugenprofil wird in eine lotgerechte (senkrechte oder waagerechte) Fuge, mind 30 mm breit, in der Dämmschicht, min. 28 mm breit, eingesetzt. Die Profile müssen von unten nach oben verarbeitet werden. Es ist darauf zu achten, dass der Schlaufenüberstand des oberen Profils das untere um ca. 50 mm überlappt, damit das Eindringen von Feuchtigkeit (z.B. Schlagregen) ausgeschlossen werden kann. Für einen gleichmäßigen Fugenverlauf sowie zur Vorbeugung gegen Verschmutzung der Fugenschlaufe soll ein entsprechendes Passstück (z.B. Styroporstreifen) in die Fuge eingebracht werden. Die Flächenarmierung mit Gewebe wird nachfolgend bis zur Putzkante hingeführt und eingebettet.

Vertrieb durch:

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Puchstraße 208
8055 Graz
Telefon: +43 316 47 25 64-0
Fax: +43 316 47 25 64-77
e-Mail: headquarters@lorencic.com