



Putz/Schutzleiste 11 mm mit WDV-S-Gewebe K3 für Rolladenführungsschiene

PRODUKTART UND EIGENSCHAFTEN:

Kunststoffprofil mit TPE-Schleife zur Aufnahme von dreidimensionalen Bewegungen, PE-Dichtungsband 13x3 mm und 5,5x3 mm, Selbstklebeband und verschweißtem VWS-Gewebe.

- Dreidimensionale Bewegungsaufnahme
- Schlagregensicher (DIN EN 1027)
- Sauberer Abschluss
- Klasse III gem. ÖNORM B 6400
- Wartungsfreie Fuge

TECHNISCHE DATEN: (in Kurzform)

Artikel Nr.	Z824K3LO
Profillänge	2,4 m
Geometriebreite (ohne Abrisslasche)	11 mm
Material Profil	Hart PVC
Eigenschaften PE-Dichtband	Luftdicht, Schlagregendicht, UV-Beständig
PE-Dichtband	13 x 3 mm und 5,5 x 3 mm
Farbe PE-Dichtband	Weiß
Gewebebreite (Maschenweite)	10 cm (4 x 4,5 mm)
Verpackungseinheit/Karton	25 Stück / 60 Meter

VERARBEITUNG:

Verarbeitungstemperatur: +5 bis +40 °C

Alle Untergründe müssen eben, trocken, frei von haftmindernden Rückständen, staub- und fettfrei sowie tauglich für die Verklebung sein. Unbedingt Klebprobe durchführen. Anschließend wird das Flächengewebe 10 cm überlappend mit dem Profilgewebe in die Armierungsmasse gespachtelt.

Die Armierung bzw. die Endbeschichtung dürfen die Sollbruchstelle des Abknicksteges nicht überragen, da ansonsten der Abknicksteg nicht abgetrennt werden kann.

LAGERUNG:

12 Monate, frostfrei lagern und vor direkter Nässe und Sonneneinstrahlung schützen.

ALLGEMEINE HINSEIWE:

Diese Merkblatt ersetzt alle früheren technischen Informationen über das Produkt. Diese gelten somit nicht mehr. Die Angaben sind nach dem neuesten Stand der Anwendungstechnik zusammengestellt. Bitte beachten Sie jedoch, dass je nach Zustand des Bauobjekts Abweichungen von der im Merkblatt vorgeschlagenen Arbeitsweise erforderlich werden können.

Sofern einzelvertraglich nichts anders vereinbart ist, sind alle im Merkblatt enthaltenen Informationen unverbindlich und stellen damit keine vereinbarte Produktbeschaffenheit dar. Änderungen der in diesem Merkblatt enthaltenen Informationen behalten wir uns jederzeit vor. Wir empfehlen Ihnen, sich über etwaige Änderungen auf unserer Webseite www.lorencic.com zu informieren.