

DRUPAK VOLL mit Aussparung, gesteckt**Beschreibung**

Großflächiger und besonders stabiler Abstandhalter, vorwiegend für die untere Bewehrung. Für alle Anwendungen, bei denen die Bewehrung gegen weiche Untergründe, wie z. B. Dämmplatten, abgesetzt werden muss. Dazu wird der Drupak mit der flachen Seite auf die Dämmung gelegt. Besonders guter Betondurchfluss durch große seitliche und obere Aussparungen. Durch Steckkupplung beliebig verlängerbar, Fertigungslänge 1 m.

Anwendung

Der Abstandhalter wird diagonal zur Bewehrung verlegt, um die erforderliche Betondeckung zu gewährleisten. Die Verwendbarkeit des Produktes in der jeweiligen Einbausituation ist vom Anwender zu prüfen! Weitere Informationen zur Anordnung und zu den Verlegeabständen sind den entsprechenden Merkblättern des DBV zu entnehmen.

Material

- Polyolefin PO (High-Density Polyethylen HD-PE + Polypropylen PP)
- Frei von PVC, FCKW und HFKW
- Ohne besonders besorgniserregende Stoffe gemäß Kandidatenliste der ECHA (REACH-Verordnung)

Verpackung

- Frei von halogenhaltigen Verbindungen, Azofarbstoffen, Flammschutzmittel



DRUPAK VOLL mit Aussparung, gesteckt

Artikel-Nr.	Betondeckung mm	Länge m	m/ Bund	m/ Palette
DPO25/100	25	1,00	36,00	3.240,00
DPO25/200	25	2,00	72,00	6.480,00
DPO30/100	30	1,00	36,00	3.240,00
DPO30/200	30	2,00	72,00	6.480,00
DPO35/100	35	1,00	36,00	2.592,00
DPO35/200	35	2,00	72,00	5.184,00
DPO40/100	40	1,00	36,00	1.728,00
DPO40/200	40	2,00	72,00	3.456,00
DPO50/100	50	1,00	36,00	1.260,00
DPO50/200	50	2,00	72,00	2.520,00




Für weitere Dokumente
scannen oder hier klicken!

Lieferbare Standardlängen: 1,00 m und 2,00 m.
Geprüft nach DBV-Merkblatt „Abstandhalter“ DBV - c - L2/F/A.

Verpackung:

- Durch seine spezielle Konstruktion ist der Drupak besonders gut stapelbar, dadurch ergibt sich eine optimale Frachtkostenersparnis und Lagerplatznutzung.
- Die Lagerung von 3 Paletten übereinander ist problemlos möglich.
- Im Vergleich zu herkömmlichen Drunterleisten bis zu 54 % mehr auf der Palette.



Hinweis: Während der Lagerung vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

