

Datenblatt - Konen

Anwendung:

Konen zur Herstellung von Schalungsspannstellen in Kombination mit Abstandsrohren.

Verarbeitung:

Die Konen werden gemeinsam mit dem Abstandsrohr bei der Montage der Wandschalung mit dem Spannanker verwendet.
Nach dem entschalen werden die Konen aus der Wand entfernt.

Material:

- Polyethylen (HD-PE)
- Frei von FCKW, HFKW
- Ohne besonders besorgniserregende Stoffe gemäß Kandidatenliste der ECHA (REACH-Verordnung)


Verpackung

- frei von halogenhaltigen Verbindungen, Azofarbstoffen, Flammschutzmittel

Bestellinformationen:

Artikel-Nr.	Für Rohr Ø mm	Einbaulänge mm	Stk / Sack	Stk / Palette
K20	20	10	500	24.000
K22	22	10	500	30.000
K26	26	10	250	12.500
K32	32	10	250	5.000

Artikel-Nr.	Für Rohr Ø mm	Einbaulänge mm	Stk / Sack	Stk / Ü-Sack
K22/3	22	30	250	1.000
K22/5	22	50	250	-



INFO:

Sämtliche Informationen wurden zum jetzigen Stand der Technik nach bestem Wissen und Gewissen aufbereitet. Montageanleitungen können nur als Empfehlung gelten. Sie ersetzen nicht das für die Montage erforderliche Fachwissen. Die Nevoga GmbH übernimmt jedoch keine Garantie für die Korrektheit und Vollständigkeit der Informationen. Allfällige Änderungen, Irrtümer sowie Satz- und Druckfehler vorbehalten. Verwendung von Texten und Abbildungen bzw. Nachdruck nur mit schriftlicher Genehmigung von Nevoga GmbH möglich.